



TRAITEMENT ROOF-TEK

TRAITEMENT pour TOIT de CAOUTCHOUC



Éviter un remplacement coûteux du toit en caoutchouc en appliquant Le Traitement Roof-Tek chaque année ou tous les deux ans. La protection contre le séchage, la fissuration en surface, le fendillement, le farinage et l'oxydation est augmentée considérablement suivant la ré-application annuelle. Contient des agents de conditionnement spécifiquement conçus pour protéger vos toits et toits coulissants contre la dégradation par les UV laissant un aspect plus brillant, luisant et uniforme, minimisant l'entretien en rendant le nettoyage futur plus facile et moins fréquent. Idéal, sûr et conseillé pour TOUS les types de toit en caoutchouc.

MODE D'EMPLOI: Nettoyer à fond le toit avec le Nettoyant Roof-Tek et laisser sécher complètement. S'assurer que la météo est claire, sans pluie ni vent fort pouvant déposer des poussières ou débris pendant au moins de 8 à 12 heures. Verser le contenu dans un bac à peinture et appliquer uniformément avec un rouleau en mousse ou un balai-éponge sur les surfaces plates et une brosse ou une éponge pour le caoutchouc et le calfeutrage autour des événements, raccords et climatiseurs. Ne pas marcher sur le toit jusqu'au séchage du traitement. Attendre 24 heures pour le durcissement complet. Appliquer à des températures de 12° à 32°C (53° à 90°F) pour les meilleurs et plus faciles résultats. Un flacon de 950ml suffira environ pour une unité de 30 pi y compris les rallonges coulissantes.

950ml
51040



2L
51046



4L
51041



20L
51043



20L
51042

Fièrement Fabriqué au Canada!



Solutions Innovantes